


セラマットを利用した浴室床暖房工事のタイルの選定


排水口廻りを綺麗に納めるために、タイルは垂れ付き段鼻がある浴室用タイルシリーズを選び、その段鼻内面が温水マットと同じ厚さ（30 mm）以上あるものを選ぶと便利です。

たとえば、I N A X 品番の中では新砂岩タイルを選び、排水口周りをNSA - 151M（垂れ付き段鼻）やNSA - 25（二丁屏風曲がり）にして、床全面は浴室床用NSA - 150Mとし、温水パイプの取り出し位置のカバーにNSA - 102M（100角垂れ付き段鼻隅）等の組み合わせが適しています。

二丁屏風曲がりと垂れ付き段鼻 ③ NSA-25



② NSA-151M



1. タイルの平物の必要枚数を算出する。
2. タイルの役物の必要枚数を算出する。
3. 壁貫通部分に役物が必要となる場合もあります。形状についても検討しておく。
4. タイルの接着剤の量を算出する。（接着剤SG-1は弾性があり、床がしなる場合でも、タイルが剥がれにくくなります。在来浴室ではエポキシ接着剤E-73でも良い。）
5. 参考価格

商品名	メーカー	単位	必要量	参考市況価格
接着剤SG-1	セメダイン	1本	3本	4.680円
NSA-150 / 色	I N A X タイル	m ²	2 m ²	19.000円
屏風曲NSA-25 / 色	I N A X	m	2m	7.600円
タイル目地	浴室用目地	袋	1 m ²	2.000円